


Dokumentacja instalacji i eksploatacji produktu



Kolejność montażu

- 1) Skręć słupy z pierścieniem głównym
- 2) Wyznacz położenie otworów montażowych.
- 3) Po wykopaniu otworów (głębokość 70 cm) osadź w nich konstrukcję i dokręć drabinki.
- 4) Skontroluj odpowiednie ustawienie słupów.
- 5) Zabetonuj fundamenty i pozostaw konstrukcję na min. 48 godzin do związania stóp betonowych.
- 6) Przykręć drabinkę linową i liny z supłami, a następnie wkop je na odpowiednią głębokość (betonowanie nie konieczne).
- 7) Przykręć podest do słupów

Podczas instalacji wymagane jest zapewnienie przestrzeni montażowej odpowiadającej powierzchni strefy bezpieczeństwa urządzenia.

Uwaga

Podczas montażu zwróć szczególną uwagę na:

- 1) Pionowe ustawienie słupów.
- 2) Poziome ustawienie pierścienia.
- 3) Dokręcenie wszystkich śrub i mocowań.
- 4) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca montażu.

Przed oddaniem urządzenia do użytkowania należy sprawdzić stabilność wszystkich elementów, usunąć taśmy zabezpieczające oraz sprawdzić poziom i stan nawierzchni amortyzującej upadek.

LISTA CZĘŚCI		
ELEMENT	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI
1	1	Drabinka łukowa
2	1	Skalka wspinaczkowa
3	1	Drabinka skrecona
4	1	Pierścień górny
5	1	10100 Słup 1
6	1	10100 Słup 2
7	1	Podest
8	1	Drabinka linowa
9	2	Lina z supłami
10	3	Czop gumowy