

# Konserwacja i kontrola urządzenia

## Zgodnie z normą PN EN 1176-1: 2009

### Konserwacja:

Wszelkiego rodzaju czynności konserwujące elementów objętych gwarancją w czasie jej trwania należy konsultować z producentem urządzeń.

Drewno jest materiałem naturalnym, który wymaga corocznej impregnacji.

Zalecany środek impregnujący dla elementów drewnianych są impregnaty z dodatkiem teflonu w kolorze „TEAK”. Sposób impregnacji wg. zaleceń producenta impregnatu.

Uszkodzone powłoki malarskie należy oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu oraz wszelkich ognisk korozyjnych. Następnie dwukrotnie pokryć farbą akrylowo-poliestrową do podłoża stalowych.

Zestawienie kolorów stosowanych przez BUGLO:

- 1) Szary - RAL 7035
- 2) Żółty - RAL 1021
- 3) Niebieski - RAL 5015
- 4) Czerwony - RAL 3000
- 5) Zielony - RAL 6018
- 6) Czarny - RAL 9005
- 7) Fioletowy - RAL 4004

Ślady farby w sprayu i pisaków olejowych z elementów metalowych, płyt polietylenowych można usunąć delikatnie przecierając tkaniną nasączoną rozpuszczalnikiem NITRO.

Zalecenia dotyczące kontroli urządzenia zgodnie z normą PN EN 1176-7: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji:

1) Kontrola okresowa - zalecana przynajmniej raz w tygodniu lub częściej jeżeli urządzenie jest intensywnie użytkowane lub jest szczególnie narażone na wandalizm.

W ramach kontroli okresowej należy sprawdzić:

- Stabilność konstrukcji
- Kompletność elementów zestawu
- Występowanie pęknięć, ostrych krawędzi i innych uszkodzeń
- Czystość w okół urządzenia (szczególnie zagrożenie stanowi rozbite szkło) oraz wyrównanie nawierzchni bezpiecznej

2) Kontrola funkcjonalna - zalecana raz na trzy miesiące.

Obejmuje zakres kontroli okresowej powiększoną o sprawdzenie funkcjonalności urządzenia.

- W ramach kontroli funkcjonalnej należy dokonać oględzin elementów nierozbieralnych (kompletność zaślepek i maskownic)
- Sprawdzić stabilność słupów
- Sprawdzić, wyrównać sypką nawierzchnię bezpieczną a w przypadku gdy jej poziom sięga więcej niż 10cm poniżej oznaczonego poziomu powierzchni zabawy - uzupełnić
- Dociągnąć śruby oraz napiąć liny poprzez obrót lin (w przypadku występowania lin)

3) Kontrola funkcjonalna i główna - obowiązkowa raz w roku.

Kontrola główna obejmuje:

- Sprawdzenie stateczności konstrukcji
- Sprawdzenie i rekonstrukcja uszkodzonych powłok antykorozyjnych
- Sprawdzenie stanu fundamentu
- Sprawdzenie i wyrównać sypkiej nawierzchni bezpiecznej. W przypadku gdy jej poziom sięga więcej niż 10cm poniżej oznaczonego poziomu powierzchni zabawy - uzupełnić